

Boya Problemleri - Balkonlar

Balkonlarda en sık karşılaşılan problemler mevcut boyalarda tozlanma ve aşırı kirlenme ile balkon demirlerinde paslanmadır.

MEVCUT BOYALARDA TOZLANMA VE AŞIRI KİRLENME

Sebep: Tekstürlü veya mat boya sistemlerinin tercih edilmesi nedeni ile oluşmaktadır.

Çözüm: [Jotun dış cephe serisi](#) saf akrilik bağlayıcıya sahip olması nedeni ile daha parlak ve pürüzsüz bir yüzeyin oluşmasını sağlayarak daha düşük kir tutma özelliği göstermektedirler.



BALKON DEMİRLERİNDE PASLANMA

Sebep: Kaynak üzerinde ya da yapının geometrik sebebi ile kenar ve köşelerde yeterli korumanın sağlanamaması nedeni ile oluşmaktadır.

Çözüm: Keskin kenarların taşlanması ve kaynak eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. Yüzeydeki pas zımpara ve tel fırça ile iyice alındıktan sonra mevcut alanda kalan toz ve kirin temizlenmesi gerekmektedir. Ardından yüksek koruma için astar olarak mastik

epoksi [Jotamastic Smart Pack](#) kullanılmalıdır. Son kat olarak poliüretan serisi [Hardtop AS](#) ya da [Hardtop XP](#) uygulanabilmektedir. Orta derecede bir koruma hedefleniyor ise Bengalac Primer astar üzerine [Fenomastic Enamel](#) son kat olarak uygulanmalıdır.